



Poke-tuulikaapinlämmitin

Kun tarvitset tehokasta ja hiljaista puhallusvoimaa tuulikaappeihin ja ulko-oville estämään vetoa ja energianhukkaa, valitse sopiva tuulikaapinlämmitin tai ilmaverhokone Kojan tuoteperheestä.

Pohjoisen oloihin suunnitellun tuoteperheen parhaat ominaisuudet, asennuksen ja huollon helppous sekä energia- tehokkaat tasavirtapuhaltimet, takaavat edulliset kustannukset koko tuotteen elinkaaren ajan.

Tekniset tiedot

| Tilavuusvirta | Tulevan ilman lämpötilä | Veden lämpötilät 80/40 °C | | | | Veden lämpötilät 70/40 °C | | | | Veden lämpötilät 60/40 °C | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| | | Lämmitys-teho | Lähtevän ilman lämpötilä | Nestevirta | Painehäviö, neste | Lämmitys-teho | Lähtevän ilman lämpötilä | Nestevirta | Painehäviö, neste | Lämmitys-teho | Lähtevän ilman lämpötilä | Nestevirta | Painehäviö, neste |
| m³/s | °C | kW | °C | dm³/s | kPa | kW | °C | dm³/s | kPa | kW | °C | dm³/s | kPa |
| 0,18 | 10 | 5 | 32,8 | 0,03 | 0,8 | 4,7 | 31,6 | 0,04 | 1,2 | 4,4 | 30,4 | 0,05 | 2,3 |
| | 15 | 4,3 | 34,6 | 0,03 | 0,6 | 4 | 33,5 | 0,03 | 0,9 | 3,8 | 32,3 | 0,05 | 1,7 |
| | 20 | 3,5 | 36,2 | 0,02 | 0,4 | 3,3 | 35,2 | 0,03 | 0,7 | 3,1 | 34,2 | 0,04 | 1,2 |
| 0,2 | 10 | 5,3 | 32 | 0,03 | 0,9 | 5 | 30,8 | 0,04 | 1,4 | 4,8 | 29,6 | 0,6 | 2,5 |
| | 15 | 4,6 | 33,8 | 0,03 | 0,7 | 4,3 | 32,8 | 0,03 | 1 | 4 | 31,7 | 0,05 | 1,9 |
| | 20 | 3,8 | 35,6 | 0,02 | 0,5 | 3,6 | 34,6 | 0,03 | 0,7 | 3,3 | 33,7 | 0,04 | 1,4 |
| 0,22 | 10 | 5,7 | 31,2 | 0,03 | 1 | 5,4 | 30,1 | 0,04 | 1,5 | 5,1 | 28,9 | 0,06 | 2,8 |
| | 15 | 4,9 | 33,2 | 0,03 | 0,8 | 4,6 | 32,1 | 0,04 | 1,1 | 4,3 | 31,1 | 0,05 | 2,1 |
| | 20 | 4 | 35 | 0,02 | 0,5 | 3,8 | 34,1 | 0,03 | 0,8 | 3,5 | 33,2 | 0,04 | 1,5 |

Lisävarusteet ja varaosat

- Huonetermostaatti Siemens RAA20
- 2-tieventtiili Siemens VDN110
- Venttiilin toimilaite Siemens STA21
- Suodatin 1 kpl FS-F 302 G4 530 x 170 x 20

Tilauseimerkki

Poke - a - b - c

- a
- säleikön epoksimaalaus, 60 µm, valkoinen RAL-Classic 9010
 - säleikön epoksimaalaus, 60 µm, ulkopinta*
- b
- huonetermostaatti
 - 2-tie venttiili
 - venttiilin toimilaite
 - suodatin
- c
- * RAL-Classic -perusvärikartan mukaan