

TEKNISET TIEDOT:

KOMPRESSORITYPPI/KYLMÄÄINE.....
 SYÖTTÖJÄNNITE
 TOIMINTO
 NIMELLINEN JÄÄHDYTYSTEHO [kW] *.....
 NIMELLINEN LÄMMITYSTEHO [kW] *.....
 OTTOTEHO [kW] *.....
 ÄÄNITASO 1 m ETÄISYDELTÄ [dB(A)].....
 KÄYNTIVIRTA [A] (sis. PO pumput) max.....
 KÄYNNISTYSVIRTA [A] (sis. PO pumput) max.....

105			107			109			112		
1kpl SCROLL/R410A											
230V-1ph-50Hz			400V-3ph+N-50Hz								
A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3
5,2	4,1	—	6,5	4,6	—	8,9	6,4	—	11,5	8,4	—
—	6,5	4,9	—	7,6	6,2	—	10,2	8,3	—	13	10,8
1,8	2,2	2,2	2,3	3	3	3,2	3,9	4,0	3,9	4,8	4,0
49			51			51			53		
14,3			7,7			9,2			10,8		
62,1			36,1			49,8			65,8		

*A1 = Jäähdytys olosuhte VESI +7/12°C, maapilri ET.GLYKOLU 30K +24/30°C
 *A2 = Lämmitys olosuhte VESI +40/45°C, jäähdytys olosuhte VESI +12/7°C
 *A3 = Lämmitys olosuhte VESI +40/45°C, maapilri ET.GLYKOLU +2/-1°C

RYHMÄKESKUS
 ETUSULAKKEET
 PÄÄSYÖTÖ
 400V-3Ph+N-50Hz
 (JATKUVA)

INDIKOINTI
 HÄLYTYKSET
 OHJAUS
 MITTAUS
 SÄÄTÖ

